

Aditivo de arrefecimento PEAK® Green Inorgânico



APRESENTAÇÃO

PEAK® Green Inorgânico é um aditivo de arrefecimento de tecnologia inorgânica convencional, a base de monoetilenoglicol de alta pureza. Sua fórmula patenteada oferece proteção eficaz a todos os componentes do sistema de arrefecimento e do motor, incluindo os fabricados em alumínio, contra corrosão, congelamento e superaquecimento.

Devido a sua rápida ação protetiva, seu uso é recomendado para aplicações automotivas mais antigas (até 2000) e que necessitam de um intervalo menor de manutenção.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Máxima proteção anticongelante até -64°C e antifervura até +136°C;
- Proteção por até 60.000 km ou durante 3 anos quando usado integralmente no sistema de arrefecimento;
- Evita a corrosão de todos os metais, que é causada pela água, formando uma camada protetiva assim que inserido no sistema;
- Compatível com todos os aditivos de arrefecimento inorgânicos convencionais que atendem as Normas NBR 13705 e 14 261;
- Supera os requisitos das Normas ASTM D3306 e D4985!

APLICAÇÕES

PEAK® Green é recomendado para uso em:

- Atender toda frota de veículos de passeio e veículos comerciais leves com mais de 13 anos de uso.

TABELA PROTEÇÃO USANDO UMA TAMPA PRESSOSTÁTICA DE 15 PSI

Aditivo	Congelamento até	Fervura até
33%	-18°C	126°C
50%	-37°C	129°C
70%	-64°C	136°C

PROPRIEDADES

Especificações	Valores Típicos	
Referência Normativa: NBR 13705 / ASTM D-3306.	Concentrado	Pronto Uso
Aparência	Azul	Verde
Densidade °C	1,124	1,070
pH. 50% Vol. %	10,0	8,2
Reserva Alcalina	11	6
Ponto de Congelamento, 50% vl. °C	-64[70%>]	-37[50%]/-18[33%]
Teor Água %	5	-
Teor Cinzas % Massa	1,33	1,33
Formação Espuma Volume ml	50	0
Formação Espuma Tempo Quebra s	3	0
Ponto Fulgor °C	121	-

NÍVEIS DE PERFORMANCE

- ASTM D-3306 / D-4985;
- CUMMINS 90T8-4;
- FCA – FIAT/CHRYSLER MS 7170;
- FORD ESE-M97B44-A;
- GM 1825M / 1899M;
- JOHN DEERE H24B1/B2 H24C1/C2;
- NAVISTAR B-1.
- NBR 13705 / 14261;
- SAE J1034 / J1941 / J814;
- TMC RP-302 B/C;

DIFERENCIAIS DE PROTEÇÃO

IDEAL PARA OS SEGUINTE VEÍCULOS:

- Modelos Chrysler até 2004;
- Modelos Ford até 2004;
- Modelos GM até 2002;
- Todos os Modelos / Marcas até 2000;

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

Frasco 1 litro	Caixa 12x1/Paleta 50 Caixas
Bombona 5 litros	Paleta 120 Unidades
Bombona 20 litros	Paleta 45 Unidades

*Validade 3 anos (se armazenado corretamente)

COMPOSIÇÃO

Monoetilenoglicol, pacote de inibidores de corrosão inorgânicos, corante, antiespumante, água desmineralizada.

ATENÇÃO

Nocivo se ingerido. Pode provocar danos aos rins por exposição repetida ou prolongada. Não inale os vapores. Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio. Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto. EM CASO DE INGESTÃO: Caso sinta indisposição, procure um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Em caso de mal-estar, procure um médico. Enxágue a boca. Descarte o conteúdo e o recipiente em conformidade com as regulamentações locais. Informação sobre manuseio e medidas de segurança estão contidas da respectiva.

Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico – FISPQ, disponível nos canais de atendimento da Peak. Para mais informações sobre o produto, consulte o departamento técnico.